

無線視訊系統 WCS-2000

虛擬視訊 無線投影

視訊會議過程不中斷，為您帶來流暢的會議體驗。



視訊會議設備無線化

解決傳統有線會議建構限制，利用無線傳輸搭配VCC(Virtual Cam Client)軟體，讓與會人員的筆記型電腦開視訊會議時，可多人同時用無線方式截取會議室中視訊會議設備(USB Webcam、USB Mic、Speaker)進行會議。

同步主投影屏幕，提高遠距會議成效

利用無線傳輸搭配VCC(Virtual Cam Client)軟體，讓與會人員的筆記型電腦開視訊會議時，可用無線方式截取會議室中從傳送端投影到接收端螢幕的畫面並分享給所有參加會議的人員。



一鍵分享4K高畫質內容、秒速切換

支援4K 3840x2160高畫質解析度，獨家標準HDMI/USB TYPE-C雙端口，不需安裝、即插即用。只需要按下傳送按鈕，簡報內容立即傳送至投影螢幕；當其它人要切換投影螢幕時，也只需要按下傳送按鈕即可切換投影內容，簡化過去插拔線路的繁瑣過程。



支援四分割畫面、重要資料同時展現

無須設定，點擊傳送按鈕，簡報內容即可依序投影到投影螢幕上，最多可同時顯示四個分割畫面，讓重要資料同時展現在大螢幕上，加速會議討論流程。



支援主流媒體設備，無線投影更多元

標準USB供電，與HDMI dongle連接口，可接入Chromecast及APPLE TV。如此一來，不僅是筆電，連同手機與平板皆可即時無線投影，滿足各種使用需求。



產品型號	WCS-2000	
產品名		
機體名稱	WCS-2000 Receiver	WCS-2000 Transmitter
Wi-Fi模組	5G 802.11ac (20MHz/40MHz)	802.11ac 5G MIMO, 2T2R
HDMI輸出	1xHDMI 1.4 Compatible with HDCP 1.4	1xHDMI 1.4 Compatible with HDCP 1.4
HDMI輸入	1xHDMI 1.4 HDCP 1.4 (1920x1080)	---
USB連接孔	3x Type-A	1x Type-C
Wi-Fi天線	4x 5dBi External Dual Band Antenna	2x 5dBi 5G Internal PCB Antenna
網路孔	x1, RJ-45 10/100/1000	---
配對按鈕	●	---
投影按鈕	---	●
出廠值恢復按鈕	●	●
電源需求	12V/2A, DC Jack	DC 5V±10%, 0.9A
尺寸	W186 x H52 x D92 mm (without antenna)	W71 x H32 x D71
影像解析度	Input/Output:3840x2160	
畫面更新率	30fps	
傳送端連接數	Tx H.264:64 Connections	
影像傳輸延遲	1080p<100ms,4k30p<170ms	
產品功能	<ul style="list-style-type: none"> ● 一對多分享主螢幕畫面* ● 一對多分享視訊鏡頭(畫面/音訊)* ● UVC視訊鏡頭設定 ● 四分割螢幕 ● 即時回控 ● 網頁管理 (HTTP/HTTPS) 備註: *表示需搭配VCC軟體	